

Parametry manuálních kotlů ÚK DREX

Topná plocha	m ²	1,3	1,7	2,0	2,5	3,0
Jmenovitý tepelný výkon	kW	14	20	24	28	35
Třída energetické účinnosti		B	B	B	B	B
Rozsah topné plochy	m ²	do 160	do 200	do 230	do 280	do 350
A - výška kotle po napájecí koncovku	mm	1370	1370	1370	1370	1400
B - výška kotle	mm	1350	1350	1350	1350	1375
C - šířka kotle	mm	440	500	555	575	625
D - délka kotle	mm	680	730	730	750	830
E - celková délka kotle	mm	1110	1130	1130	1150	1230
F - 1 výška komory	mm	540	540	540	540	560
G - 2 délka komory	mm	335	310	300	300	300
H - délka komory	mm	500	550	550	600	650
I - výška do středu kouřovodu	mm	1125	1125	1125	1125	1125
J - výška po spodní okraj kouřovodu	mm	1035	1035	1035	1025	1025
K - výška do středu návratu	mm	305	305	305	305	305
L - výška nožiček kotle	mm	100	100	100	100	100
M - šířka komory kotle	mm	250	315	365	385	435
Rozměry násypného otvoru	mm	250 x 195	315 x 220	365 x 235	385 x 235	385 x 235
Objem násypné komory	dm ³	55	76	88	103	112
Objem vody v kotlu	L	69	85	91	103	115
Průřez kouřovodu	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 200	Ø 200
Hmotnost kotle	kg	280	320	360	400	440
Průměr přívodu a návratu	palce	2	2	2	2	2
Min. průřez komínu / Min. výška	mm / m	18x18 Ø 20/5	20x20 Ø 22/6	21x21 Ø 24/7	23x23 Ø 25/8	23x23 Ø 25/8
Požadovaný tah spalin	mbar	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zkratka 1		DRW10050	DRW10051	DRW10052	DRW10053	DRW10054

